



KIPOR

división fuerza y generación



kde7000td Generador Insonorizado Monofásico Diesel Single-phase Silent Diesel Generator

cód. 1030 10336

- Energía de calidad y bajo ruido
- 4,5kVA de potencia
- Partida eléctrica 12V
- Gabinete Silencioso



ficha técnica - versión 02 - fc - marzo 2015

Unidad Motriz	Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Velocidad de giro Potencia máxima Encendido Partida Batería	KM186FAGET-2 Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHV Por aire 86 mm x 72 mm 19 : 1 418 cc Natural 3.000 r/min 10HP Por compresión Eléctrica 12 V 12 V - 36 Ah
Combustible	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Petroleo Diesel 15L >6h Sí
Aceite	Tipo Alarma de aceite Capacidad carter	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 Sí 1,65 L
Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases Grado de aislación Nº de polos Factor de potencia (cosphi) Regulación de voltaje Conexión	230V 50Hz 19,6A 4,5kVA 5,0kVA PMG con carbones Monofásico B 2 1 AVR 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R



KIPOR

división fuerza y generación

ficha técnica - versión 02 - fc - marzo 2015

Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	Sí
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	Sí
Salida DC	Voltaje	12V DC
	Corriente	8,3A
Gabinete	Estructura	Tipo Silencioso
	Nivel de ruido	72 dB(A) / 7 m
	Chasis	Placas Acero
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	Sí
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
	Ruedas	-
Dimensiones	Equipo (Largo x Alto x Ancho)	915 mm x 742 mm x 547 mm
Peso	Vacío	153kg
	Con aceite y tanque lleno	175kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Gancho de levante, manillas de transporte
	Procedencia	China

kde7000td
**Generador Insonorizado
Monofásico Diesel**
Single-phase Silent Diesel
Generator
cód. 1030 10336